



Elitfönster Original med prestandapaket Comfort edition

Produktfamilj

Elitfönster Original utåtgående fönster och altandörrar.

Produkttyper

Vridfönster, fast karm, sidhängt, överkantshängt och altandörr.

Material

Trästomme av lamellimrad och fingerskarvad furu med tillägg utvändig aluminiumbeklädnad på Original Alu.

Impregnering

Alla virkesdelar är impregnerade enligt P-märkningsreglerna. Impregneringsvätskan tränger in ca 40 mm i ändträ och ca 4 mm i övriga ytor. Impregneringen bidrar till att ge ett mycket gott skydd mot röta.

Ytbehandling

Standardkulör är vit NCS S 0502-Y, glansvärde 35 på trä och glansvärde 80 för utvändig aluminiumbeklädnad. För alternativa kulörval och ytbehandling, se separat kulörguide på elitfönster.se.

Glasningsutförande

3-glas isolerruta monterad med patenterad säkerhetsinfästning.

Glas

P-märkt 3-glas isolerruta med 1 st 6 mm glas och 2 st 4 mm glas samt 2 st energibeläggningar och argongas. Samt utvändig kondensreducerande beläggning. Distansprofil "varmkant" som inte leder kylan mellan glasen.

Förekomsten av utvändig kondens på fönster är ett bevis på att isolerrutan är termiskt effektiv och att värmeläcket genom rutan är minimal.

Kondensminskande glas är ett utmärkt val som minimerar förekomsten av utvändig kondens.



StormTite™ försegling mot vind och fukt

Extra tätningslist i mellanrummet mellan karm och båge.

Standardhandtag

Hoppe Pure, aluminium silver.

Mått och storlekar

Karmdjupet är 105 mm på Original Trä och 115 mm på Original Alu. Ritningar i pdf- och dwg-format samt storleksguide finns på elitfönster.se.

Montering

Samtliga produkter har monterade karmhylsor.

Tillval & tillbehör

Elitfönster erbjuder ett brett utbud av tillval som både kan ändra utseende eller addera unika egenskaper till ditt fönster. På elitfönster.se finns ytterligare information om olika tillval såsom kulörer, glas, vädring och ventilation mm. Vi erbjuder även tillbehör som persienner, plisségardiner, rullgardiner, myggnät etc.

P-märkning, certifiering och garantier

CE-märkning

Produkten är CE-märkt enligt SS-EN 14351-1.

P-märkning

Produkten är P-märkt enligt RISE (tidigare SP) Certifieringsregel 020 som ställer omfattande krav på fönstrets funktion, ingående material och komponenter samt på tillverkarens kvalitetssystem.

Kvalitet- och miljöcertifiering

Tillverkaren är certifierad enligt ISO 9001:2015 samt enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2015.

Garanti (gäller i Sverige)

Under förutsättning att anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll följs, lämnas följande garanti för Elitfönster Original:

- 10 års garanti mot kondens mellan glas i isolerrutor
- 10 års garanti på fönstrets (inklusive beslagens) funktion
- 20 års garanti mot rötskador i fönstrets virkesdelar (Original Trä)
- 30 års garanti mot rötskador i fönstrets virkesdelar (Original Alu)