



# Plissé

## Fakta

### Familj

Passar till följande fönsterprodukter: Utåtgående trä- och trä/aluminiumfönster i 2- eller 3-glasutförande, fasta karmar och inåtgående trä/aluminiumfönster i 2+1 eller 3-glasutförande.

### Plissé

Tyg i fyra olika färger som standard, linnetyg och Duett (dubbel väv) som tillval.

### Plissé ljustät

Ljustät Plissé levereras med Duett väv (dubbel ljustät väv).

### Motorstyrning

Karmmonterad plisségardin kan även erhållas med motorstyrning.

### Funktion

Plissé finns med höger och vänster reglagesida, kan ej bytas efter tillverkning. Samtliga plisségardiner levereras med en säkerhetsklocka för ökad barnsäkerhet i enlighet med Europastandarden EN 13120.

### Tillbehör

Inwido erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina fönster och altandörrar. Sortimentet innehåller bl a kompletta satser med tillbehör för certifierad infästning i vägg. I sortimentet ingår persienner, plisségardiner, lamellgardiner, rullgardiner, myggnät, beslagspaket m m.



Reglage vänster sida.



Plisségardin Duett ljustät

# Plissé

## Båg- respektive karmmontage

Plisségardin levereras som standard för bågmontage i öppningsbara fönster och altandörrar (bild 1).

Till sidhängda fönster och altandörrar: välj bågmontage då montering i karm ej är möjlig. Plisségardiner går emot handtaget i nedhissat läge.

Till vridfönster med fast mittstycke (glasdelande post) välj karmmontage för att undvika fler persienner i samma fönsterbåge (bild 2).

Till fasta fönster levereras plisségardiner för karmmontage (bild 3).




Bild 1.  
Bågmontage -  
öppningsbart fönster




Bild 2.  
Karmmontage -  
öppningsbart fönster




Bild 3.  
Karmmontage - fast karm

## Storleksguide

TILL FÖNSTER OCH ALTANDÖRRAR

		BREDD																	
		4**	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20*	
HÖJD	3*																		
	4																		
	5																		
	6																		
	7																		
	8																		
	9																		
	10																		
	11																		
	12																		
	13																		
	14																		
	15																		
	16																		
	17																		
	18																		
	19																		
	20																		
	21																		
	22																		
	23																		
	24																		
	25																		

\* Modulbredd 20 finns endast till öppningsbara fönster.

\*\* Modulbredd 4 finns endast till fönster med fast karm.

### Vid beställning


- Ange om ditt fönster är öppningsbart eller har fast karm.
- Vid öppningsbart fönster ange båg- eller karmmontage (bågmontage standard).
- För ökad mörkläggning välj styrskena som tillval. Styrskena kan dock upplevas störande vid handtaget på altandörr och sidhängt fönster.
- Plissé finns med höger och vänster reglage-sida. kan ej bytas efter tillverkning.
- Vid fönster med bågposter (glasdelande post) levereras plissé för karmmontage.

### Viktigt!

Visst ljusinsläpp kan förekomma mellan plissé och båge/karm. Som standard levereras ljustät plissé utan styrskena (sidoskena) i alu.

# Plissé

## Slät väv



Vit



Stålgrå



Grafitgrå



Svart

## Linneväv, med viss insyn



Vit

## Duett dubbel väv



Grafitgrå insida  
vit utsida



Stålgrå insida  
vit utsida



Vit in- och utsida

## Duett ljustät dubbel väv



Grafitgrå insida  
vit utsida



Stålgrå insida  
vit utsida



Vit in- och utsida

Bildernas tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna

## VARNING

Små barn kan strypas av dragsnören, kedjor, band och rep som används till solskydd eftersom de kan linda dessa runt halsen. Placera snören, band m.m.



utom räckhåll för små barn för att förhindra att de stryps eller trasslar in sig. Placera barn- och spjäl-sängar utom räckhåll för snören eller markisband etc. Knyt inte ihop snörena. Se till att snörena inte tvinnar sig och knyt inte en ögla. Installera och använd de medföljande säkerhetsanordningarna i enlighet med installationsanvisningarna på dessa för att minska risken för en olycka.

I enlighet med EN 13120.