

FÖRRÅSDÖRRAR

Diplomat SRD Tät Soprumsdörr



Ytbehandlig

Våra ytterdörrar tillverkas vitmålade* som standardkulör. Som tillval kan du välja bland de flesta NCS-S- eller RAL-kulörerna (drygt 2 000 stycken). Dörrarna är lackade i dubbla skikt av ett 2-komponentssystem som ger en mycket slitstark yta. Vår färg har glans 35.



* NCS S 0502-Y
(STANDARDVIT)



Valfri NCS-S eller RAL-färg

Genomskärning



Genomskärning

Standardutförande

Dekor

Dekorspårad utsida
Sparkplåt i aluminium, 190mm
Ventilationsgaller utvändig
Ventilationslucka invändig

U-värde

0,8

Storlekar


Karmyttermått: bredd 985-1285 mm, höjd 2085 mm
A-mått 64 mm (dörrbladstjocklek)
B-mått 22 mm (mått från dörrbladets utsida till centrum av låskolv)

Karm

Karmdjup 105 mm

Tröskel

25 mm hög ektröskel
Slitskena i aluminium



Lås och slutbleck

Låskista ASSA 565
Justerbart slutbleck

Gångjärn

Justerbara gångjärn med bakkantssäkring

Garantier

10 års formgaranti.
10 års garanti på glas och funktion.
2 års garanti mot fabrikationsfel.
2 års målning och lackgaranti.
2 års garanti på lås, beslagspaket och Yale Doorman.

Certifieringar

