

U-värde 0,8 till 1,0 beroende på om dörren är fönsterlös eller glasad.

Isolerglas 4-20-4 mm med energiglas och argongasfyllning.

Dörrarna levereras med kolvlås i förnicklat utförande, ASSA 8765.

Säkerhetsbleck i förnicklat utförande.

Tätningslisten är monterad i dörrbladet för optimal tätning mellan dörrblad och karm.



Dörrbladet är uppbyggt kring ett regelramverk som är isolerat med 55 mm freonfri cellplastisolerad och med 0,5 mm aluminiumplåtar på vardera sida.

Alla våra dörrar har dekor på in- och utsida.

Tre bakkantssäkrade gångjärn, justerbara i höjd- och sidled. Förnicklade.

Dörrarna grundbehandlas och färdigmålas i två lager med miljöpåpassade färger.

### Konstruktion

Dörrbladet är uppbyggt kring ett regelramverk isolerat med 55 mm freonfri cellplastisolerad och med 0,5 mm aluminiumplåtar på vadera sida. Utanpå dessa ligger spårfrästa Hdf-skivor som är vitmålade som standard. Dörr med glas har energiglas med argonfyllning 4-20-4 mm.

### Karm/tröskel

Karmarna tillverkas i furu, djup 105 mm. Karmtjocklek 45mm. [Tröskeln](#) är utförd i trä och aluminium och är handikappanpassade.

### Tätningslist

Är monterad i dörrbladet för optimal tätning mellan dörrblad och karm.

### Gångjärn

[Justerbara i höjd](#) och sidled samt bakkantssäkrade, förzinkat.

### Slutbleck

Säkerhetsbleck i förnicklat utförande. [ASSA 1887-1](#).

### Lås

Som standard monteras [kolvlås, ASSA 8765](#). Vi har även andra [tillval](#), kontakta oss eller ange annat önskemål vid kontakt. Handtag, cylinder med vred finns som tillval.

### Ytbehandling

Dörrarna grundbehandlas och färdigmålas i flera lager med miljövänliga färger

### Salning

Alla våra dörrar levereras med salningsspår om inte annat har angivits.

Vi förbehåller oss rätten till produkt-, konstruktions-, och prisändringar